



## SEM COLOR COAT

on elastomeerinen pinnoite, joka on suunniteltu vastaamaan, palauttamaan tai vaihtamaan väsiä useimmissa vinyylipinnoissa, joustavissa ja kovissa muovipinnoissa, matoissa tai veluurissa. Color Coat ei ole maali. Color Coat on haalistumaton, joustava ja pysyvä pinnoite.

### KÄYTTÖOHJE:

*Huomio! Ravista purkki huolellisesti n. 1 min. verran ennen käyttöä.*

*Tämä ehkäisee sävyvaihtelua ja suuttimen tukkeutumista.*

1. Puhdista pinta huolellisesti käyttäen SEM 3936( ) puhdistaja ja huuhtelee vedellä. Anna kuivua ja käytä ohjeiden mukaan materiaalista riippuen joko SEM 38464 vinyylin ja muovin esikäsitteily, SEM 3834( ) vinyylin esikäsitteily tai SEM 3835( ) muovin esikäsitteily.
2. Tartunnan parantamiseksi muovissa käytä SEM 38363 hiontaspray.
3. Suojaa ei maalattavat alueet.
4. Sumuta pinnoite n. 20 cm etäisyydeltä edestakaisin liikkein.
5. Levittäen usean ohuen kerroksen antaen tuotteen kuivua kerrosten välillä 5-10 min, saat paremman lopputuloksen kuin yhdellä paksulla märällä kerroksella.
6. Suuttimen tukkeutuessa poista se pyörivällä liikkeellä ja pese ohentimella.
7. Käytön jälkeen sumuta purkkia ylösalaisin muutaman sekunnin ajan, jotta saat suuttimen tyhjäksi. Lisäsuojaan ja kiillonsäätelyyn käytä SEM 1300( ) High Gloss, SEM 1301( ) Satin Gloss tai SEM 1302( ) Low Luster. Vältä käsitellyn pinnan pesua tai mekaanista kulutusta 24 tunnin ajan.

### Käyttöohje mattojen värjäämiseen:

1. Color Coat on suunniteltu lisäämään tai palauttamaan haalistuneen maton värin, ei muuttamaan sitä.
2. Pese matto. Anna kuivua ja imuroi. Puhdista matto käyttäen SEM 3835( ) muovin esikäsitteily nylon harjalla.
3. Anna kuivua ja imuroi.
4. Levitä kaksi ohutta kerrosta Color Coat antaen kuivua 5-10 min kerrosten välissä. Joka kerroksen välissä harjaa nylon pensselillä joka suunnasta välittömästi. Anna viimeisen kerroksen kuivua 5-10 min ennen harjaamista. Harjaa uudestaan, jotta kuidut irtoavat toisistaan ja imuroi. Ei suositeltava pitkäkuituisille matoille.