

3M™ Performance Maaliruisku Äykkäämpi tapa ruiskuttaa.

The 3M™ Performance Maaliruisku suunniteltiin saavuttamaan paras mahdollinen lopputulos ja samalla säästämään aikaa. Nopea pudistus, nopeat värin vaihdot mahdollistavat nopeamman läpimenon.

Markkinoiden kevein maaliruisku - nyt saatavilla HVLP sekä Fine Finish suutinpäillä.



3M™ Performance Maaliruisku Fine Finish TAI HVLP suutinpäillä

Mitä eroa on HVLP ja Fine Finish suutinpäillä – milloin käytän mitäkin?

Voit käyttää 3M™ Performance Maaliruiskua useisiin eri applikaatioihin - vaihdat vain suutintyyppiä, säädät asetukset ja voit vaihtaa HVLP ruiskutuksesta Fine Finish menetelmään ja päinvastoin. Valinta on sinun!

Fine Finish ▲

- Nopeampi menetelmä*
*verrattuna HVLP suuttimeen
- Korkea virtausnopeus
- Hieno atomisaatio – sileä, tasainen ja kontrolloitu lopputulos



HVLP ●

- Ylivoimainen siirtokyky – 78%
- Sekoita vähemmän maalia ja saavutat saman lopputuloksen
- Jopa 26% vähemmän materiaalihukkaa.



Valitse taulukosta sopiva suutintyyppi ja koko, muista noudattaa maalinvalmistajasi suosituksia.

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
Automotive Coatings	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	○
High Viscosity Coatings	●	●					
Sprayable Fillers	●	●					
High Build Primer		●	●	● ▲			
Primer Surfacer		●	●	● ▲			
Wet on Wet Primer				● ▲	● ▲		
Primer Sealer				● ▲	● ▲		
Direct Gloss				● ▲			
Single Stage Top Coat				● ▲			
Solvent Base Colour				● ▲	● ▲		
Clearcoat				● ▲	● ▲	● ▲	
Waterborne Base Coat					● ▲	● ▲	
UV Primers					● ▲	● ▲	○
Midcoat / Effect Coats					● ▲	● ▲	○
Smart / Spot Repair							○

The spray gun. Reinvented.

The 3M™ Performance Spray Gun – a revolution in spray gun technology that delivers top-of-the-line spray performance with unrivalled productivity.

UUSI



Lisätiedot

HVLP Ilmankulutus: 370 SLPM [13 SCFM]
 Fine Finish Ilmankulutus: 370 SLPM [13 SCFM]
 Max HVLP Ruiskutuspaino: 1.40 Bar [20 psi]
 Fine Finish Ruiskutuspaino: 2.0 Bar [29 psi]
 Painealue : 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
 Max. työskentely lämpötila: 50 °C [122 °F]
 Max. verkostopaine: 10 Bar [145 psi]
 Paino: 238 g
 Ilman sisääntulo: 1/4 BSP/NPS
 HVLP Suutinkoot: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 Fine Finish Suutinkoot: 1.2, 1.3, 1.4



Fine Finish suutinpäiden hyödyt

- ✓ Huippuluokan viimeistely ja nopeus
- ✓ Tasalaatuinen atomisaatio
- ✓ Innovatiiviset vaihdettavat suutinpäät
- ✓ Suutinpäätä vaihtamalla aina uudentasoinen maaliruisku
- ✓ Integroitu 3M™ PPS™ 2.0 järjestelmään
- ✓ Kaikille automotive pinnoitteille

Maaliruisku ja järjestelmät

Tuote	Tuote No.
3M™ Performance Maaliruisku (Maaliruisku ja painemittari)	26832
3M™ Performance Fine Finish Maaliruisku, sarja (1 maaliruisku, 1 premium painemittari, 1 lukitusrenkas, 15 suutinpäätä, 1 3M™ PPS™ 2.0 mitta-astia, 5 kantta ja sisäästiaa, 3 sulkutulppaa)	26978
3M™ Performance HVLP Maaliruisku, sarja (1 maaliruisku, 1 painemittari, 1 lukitusrenkas, 15 suutinpäätä, 1 3M™ PPS™ 2.0 mitta-astia, 5 kantta ja sisäästiaa, 3 sulkutulppaa)	26778

Fine Finish suutinpäät

Väri	Koko	Kpl	Tuote No.
Sininen	1.2	5	26912
Vihreä	1.3	5	26913
Oranssi	1.4	5	26914

HVLP suutinpäät

Väri	Koko	Kpl	Tuote No.
Valkea	0.9	5	26709
Sininen	1.2	5	26712
Vihreä	1.3	5	26713
Oranssi	1.4	5	26714
Violetti	1.6	5	26716
Väritön	1.8	5	26718
Punainen	2.0	5	26720



3M United Kingdom PLC

Automotive Aftermarket
 3M Centre
 Cain Road
 Bracknell, RG12 8HT
 +44 (0)161 237 6391
 aadukenquiries@mmm.com

3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket
 The Iveagh Building
 The Park
 Carrickmines, Dublin 18
 +353 12160301
 aadukenquiries@mmm.com



For additional information, including important safety and warranty information, regarding 3M Automotive Aftermarket Products, please visit: www.3m.co.uk/aad-info

3M and PPS are trademarks of 3M Company. All other trademarks are property of their respective owners. Please recycle. © 3M 2022. All rights reserved.

For more information, visit us at www.3m.co.uk/paintapplication